

KOHLER®

LOW-FLOW FAUCET MODIFICATION

MODIFICATION DE ROBINET À BAS DÉBIT

MODIFICACIÓN DE LA GRIFERÍA DE BAJO FLUJO

Purpose

Installing the components in this kit modifies the faucet to flow 1.5 gallons (5.7 L) per minute maximum at 60 psi (4.1 bar).

But

L'installation des composants de ce kit modifie le débit du robinet à 1,5 gallon (5,7 L) par minute maximum à 60 psi (4,1 bars).

Objetivo

La instalación de los componentes de este kit modifica el flujo de la grifería a 1,5 galones (5,7 L) por minuto máximo a 60 psi (4,1 bar).

Apply the Label

- Apply the notification label onto the cold supply line near the "Cold" label.
- For Wall-Mount Faucets:** Apply the label, near the faucet, to the underside of the sink or on the drain pipe.
- Retain this low-flow service kit notification for future reference.

Appliquer l'étiquette

- Appliquer l'étiquette de notification sur la conduite d'alimentation en eau froide, à proximité de l'étiquette "Cold".
- Pour les robinets à montage mural:** Appliquer l'étiquette, à côté du robinet, sur le dessous de l'évier ou sur le tuyau de drainage.
- Conserver cette notification du kit d'entretien de bas débit pour référence ultérieure.

Aplique la etiqueta

- Aplique la etiqueta de aviso a la línea de suministro de agua fría cerca de la etiqueta "Cold".
- Para griferías de montaje a la pared:** Aplique la etiqueta, cerca de la grifería, en el lado inferior del fregadero o en el tubo de desagüe.
- Guarde este aviso del kit de servicio de bajo flujo para referencia futura.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

©2011 Kohler Co.

1178898-9-A